## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2003-069549

H04l	(43)Date of publication of application: U.US.COUS
909 1909 1909	(51)Int.Cl. 606K 19/08 606K 19/07 606K 19/07 606K 19/07 609C 1/00 H04L 9/10
H041	

# (54) INFORMATION PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM USING RFID MOUNTED STORAGE MEDIUM

HIRANO TETSUYUKI

(72)Inventor:

23.08.2001


(22)Date of filing:

**OKI MASABUMI** 

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system, which provides encrypted information by a recording medium and safely provides a decrypting key for decrypting the information.

mounted storage medium, and (2) a means for reading the decrypting key from the RFID chip and for decrypting encrypted information by the decrypting key for usage when encrypted information is read from the RFID mounted storage medium. SOLUTION: In an information providing system using a RFID (radio frequency identification) mounted storage medium, in means for distributing a decrypting key from an information supplier and for recording it in a RFID chip of user's RFID management system using a RFID mounted storage medium that is characterized in that the system comprises (1) a which encrypted information is recorded and a RFID chip is appended to, the invention is an information protection



(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-69549 (P2003-69549A)

(43)公開日 平成15年3月7日(2003.3.7)


(51) Int.CL'	徽別紀号	ΡΙ	デーマコート*(参考)	
H04L 9/08		G09C 1/00	660D 5B035	
G 0 6 K 19/07		H04L 9/00	601B 5J104	
19/073	•		621A	
G09C 1/00 660 G06K		G06K 19/00	P	
HO4L 9/10			H	
*		存在 宋祖安書	対 請求項の数6 OL (全 8 頁)	
(21)出願番号	特 <b>属</b> 2001-252487(P2001-252487)	(71)出頭人 592260		
		株式会	社平野デザイン設計	
(22)出願日	平成13年8月23日(2001.8.23)	東京都世田谷区深沢8丁目12番7号		
		(72) 発明者 平野	哲行	
			8世田谷区深沢8丁目12番7号 株式 『野デザイン設計内	
	•	(72) 発明者 大木	正文	
		1	6世田谷区深沢8丁目12番7号 株式 マ野デザイン設計内	
		(74) 代理人 10009		
			· 豊田 正雄	
			最終頁に続く	

### (54) 【発明の名称】 RFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システム

### (57)【要約】

【課題】 暗号化された情報 (暗号化情報) を記録媒体で提供し、解読するための復号化鍵を安全に提供するシステム。

【解決手段】 暗号化された情報が記録された記録媒体にRFIDチップを付加したRFID搭載記録媒体を用いる情報提供システムにおいて、(1)情報提供者から復号化鍵を配信してユーザーのRFID搭載記録媒体のRFIDチップに記録する手段、(2)前記RFID搭載記録媒体から暗号化された情報を読み取る際に、前記RFIDチップから前記復号化鍵を読み取り、該復号化鍵で前記暗号化された情報を復号化して利用する手段、を備えたことを特徴とするRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システムとする。



40

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】暗号化された情報が記録された記録媒体にRFIDチップを付加したRFID搭載記録媒体を用いる情報提供システムにおいて、(1)情報提供者から復号化鍵を配信してユーザーのRFID搭載記録媒体のRFIDチップに記録する手段、(2)前記RFID搭載記録媒体から暗号化された情報を読み取る際に、前記RFIDチップから前記復号化鍵を読み取り、該復号化鍵で前記暗号化された情報を復号化して利用する手段、を備えたことを特徴とするRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システム。

【請求項2】記録媒体にRFIDチップを付加したRFID搭載記録媒体を用いる情報提供システムにおいて、(1)暗号化された情報と復号鍵をサーバーより配信し、前記暗号化された情報は前記記録媒体に、復号鍵は前記RFIDチップに記録する手段、(2)前記RFID搭載記録媒体から暗号化された情報を読み取る際に、前記RFIDチップから前記復号化鍵を読み取り、該復号化鍵で前記暗号化された情報を復号化して利用する手段、を備えたことを特徴とするRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システム。

【請求項3】記録媒体にRFIDチップを付加したRFID搭載記録媒体を用いる情報提供システムにおいて、(1)暗号化された情報と復号鍵をサーバーより配信し、前記暗号化された情報と前記復号鍵は前記記録媒体に、前記復号鍵に対応したIDを前記RFIDチップに記録する手段、(2)前記RFIDチップから前記IDを読み取り、前記記録媒体から読み出した復号鍵と比較し、前記IDに対応する復号化鍵である場合は前記暗号化された情報を復号化して利用し、前記IDに対応しない復号化鍵の場合は前記暗号化された情報を復号化して利用し、前記IDに対応しない復号化鍵の場合は前記暗号化された情報を復号化しない手段、を備えたことを特徴とするRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システム。

【請求項4】前記配信がインターネットを用いるものであることを特徴とする請求項1乃至3記載のRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システム。

【請求項5】前記配信が専用線を用いるものであることを特徴とする請求項1万至3記載のRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システム。

【請求項6】前記配信が無線を用いるものであることを 特徴とする請求項1乃至3記載のRFID搭載記録媒体利用 の情報保護管理システム。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、大容量記録媒体で情報を提供する場合、記録媒体に暗号化されて記録されている情報を利用できるように復号化鍵をインターネットで配信する手段を有し、かつ、当該記録媒体に対する、コピーによる情報の不正使用防止を目的とした情報保護管理システムに関する。

[0002]

【従来の技術】現在、情報の多くは電子情報として記録 媒体に記録・保存されている。また情報の提供も、記録 媒体で行われている。電子情報はコピーしやすく、加工 しやすいなどの利点がある。通信で送信することもで き、またコピーして多数のユーザーに送信することも容 易である。この便利な特徴ゆえに、記録情報のコピーに よる不正使用や盗用による不正利用が社会問題となって いる。

【0003】例えば、CDやDVDなどで提供されている音楽、映画、プログラム、商用統計データなどの情報(データ)が他の記録媒体にコピーされ、不正に使用されている。このような不正利用を防止するために、一般に情報を暗号化して記録媒体に記録して提供する方法がとられている。この場合、CDやDVDなどの記録媒体に登録された情報を利用するときには、情報の提供源から復号化鍵(暗号解読鍵)を入手する必要がある。暗号化情報が記録された記録媒体は通信販売や店で入手し、復号化鍵はインターネットで入手する形態もある。最近の記録媒体は大容量であるために、複数種類の情報が1枚の記録媒体に登録されている。情報はそれぞれ異なる暗号化鍵で暗号化されていて、利用したい情報に対してはその情報に対する復号化鍵を購入する形態がとられている。

【0004】インターネットで情報を提供する方法も最 近はごく普通に行われている。情報が生のデータで送信 される形態もまだ多いが、暗号化による方法も広く採用 されるようになってきている。例えば、暗号化情報をま ず送り、その後で復号化鍵を送信する方法がある。その 多くは、復号化鍵をメールで送り、ユーザーが復号化鍵 を入力することによって、暗号化情報を復号化して利用 する形態である。この場合、暗号化情報がコピーされた とき、復号化鍵が第三者に漏れ、コピー情報が不正に使 用される危険性がある。また、同じ記録媒体に復号化鍵 を自動的に書き込む方法もあるが、媒体内の鍵も同時に コピーできるために、不正使用を防ぐことはできない。 【0005】個人認証、商品の識別、位置測定などのツ ールとして最近、RFIDが注目されている。RFID(Radio Frequency IDentification:無線周波による非接触自動 識別技術) には情報が蓄えられ、非接触による読み取り が可能な技術である。例えば、高速料金所での自動車の 自動識別にRFIDが用いられ、自動判別に従って高速料金 を自動徴収するという高速料金徴収システムである。こ の方法では、自動車に搭載したRFIDチップに個人情報が 記録されていて、料金所に据え付けのRFIDリーダーによ って非接触でRFIDの情報が読み取られ、読み取られた個 人情報は中央のコンピュータに送られ、課金が行われ

【0006】RFIDチップは非接触で記録情報が読み取れ、無電池で動作し、耐久性、耐候性に優れている。RFIDチップは無電池であるが、RFIDリーダー/ライターから発せられる電波による電磁誘導よってRFIDチップ内に

電流が流れ、RFIDチップ内に組み込まれた回路が作動する仕組みになっている。RFIDチップにコンピュータ回路を組み込むこともでき、情報の記録保存の道具としてだけでなく、セキュリティ管理などの論理回路も組み込める。またRFIDチップには不揮発性のRAM(読み書きが可能で、メモリ内の記録がバッテリなしに保存されるタイプのメモリ)が用いられ、通常はROM的な利用方法がとられている。例えば定期券にRFIDチップを埋め込み、非接触型で自動改札処理を行う利用形態や、身分証明証にRFIDチップを埋め込んで個人認証を行う利用形態などが考えられている。RFIDチップの大きさやそれにつなげるアンテナの長さによって、コンマ数ミリメーターの距離まで、非接触動作ができる。このため、幅広い分野での応用が期待されている。

【0007】RFIDに関する特許出願も多く、『非接触データ・キャリア・システムにおける不正アクセス防止方法』 (特開2000-259571) や『商品管理』 (特開2001-031218) などがある。前者はRFIDコンピュータへの不正アクセスを防止する方法であり、後者はRFIDチップを商品に貼り付けて商品の管理を行う管理方法である。

### [8000]

【発明が解決しようとする課題】情報のデジタル化の発展には目を見張るものがあり、かつてのようにコード情報(テキスト情報)だけでなく、画像データや音声データなどの大容量データの取り扱いもごく日常的なものとなっている。すべてのテレビ放送がデジタル放送に切り換わる日も、そう遠い未来ではないであろう。デジタル情報の利点はコピーが容易なこと、コピーによる劣化がないこと、加工がしやすいことなどが挙げられる。アナログデータはコピーによりデータが劣化し、何度かコピーを重ねると元の情報が変形してしまう。これに対してデジタル情報は何度コピーしても劣化が起こらず、コピーによって不正に利用されるなどの問題点もある。

【0009】プロードバンド(高速・大容量)が進むなか、インターネットによる音楽や映像の配信が注目を浴びている。音楽や映像はデジタル化されているために、コンピュータ処理が容易であり、配信やコピーによるデータ劣化がないのもデジタル情報の強みである。またデータ圧縮も可能であり、大量データをネットで扱う点においても、アナログデータに比べて有利である。その反おいても、アナログデータに比べて有利である。その反称、不正情報配信やコピーによる不正利用が社会的な問題となっている。その一つに、ナップスター問題がある。許可を得ていない情報がインターネット上で不正に交換されるために、権利所有者側と著作権問題で争いになっている。

【0010】複数の情報を暗号化して1枚の大容量記録 媒体に記録し、店頭や通信販売で提供する新たな情報提 供形態も盛んになってきている。媒体に記録された情報 (音楽、映画、ゲーム等)はサンプルラン(いわゆる試 聴、試写など)が行え、ユーザーはそのサンプルランに 50

よってどの情報を買うかを決められるなどの利点がある。ユーザーが情報を購入する場合、購入した店で復号 化鍵を購入するか、インターネットで復号化鍵を送信してもらう方法がとられている。以前はユーザーがメールなどで送られてくる復号化鍵を直接入力する方法がとられていたが、最近は情報配信システムが直接記録媒体に費き込む方法に切り換わっている。要するに、復号化鍵をユーザーに知られることを避けるためである。しかし情報と同じ記録媒体に費き込まれているために、情報と復号化鍵が同時にコピーされることから、コピーによる不正利用に対して完全とは言えない。

【0011】本発明が解決しようとする課題は、暗号化された情報(暗号化情報)を記録媒体で提供し、解読するための復号化鍵を安全に提供するシステムを提唱することにある。また本発明では、インターネットによる暗号化情報およびその復号化鍵を安全に提供することも目的とする。

### [0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、請求項1に記載された発明は、暗号化された情報が記録された記録媒体にRFIDチップを付加したRFID搭載記録媒体を用いる情報提供システムにおいて、(1)情報提供者から復号化鍵を配信してユーザーのRFID搭載記録媒体のRFIDチップに記録する手段、(2)前記RFID搭載記録媒体から暗号化された情報を読み取る際に、前記RFIDチップから前記復号化鍵を読み取り、該復号化鍵で前記暗号化された情報を復号化して利用する手段、を備えたことを特徴とするRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システムとする。

【0013】請求項2に記載されたシステムは、記録媒体にRFIDチップを付加したRFID搭載記録媒体を用いる情報提供システムにおいて、(1)暗号化された情報と復号鍵をサーバーより配信し、前記暗号化された情報と前記記録媒体に、復号鍵は前記RFIDチップに記録する手段、(2)前記RFID搭載記録媒体から暗号化された情報を読み取る際に、前記RFIDチップから前記復号化鍵を読み取り、該復号化鍵で前記暗号化された情報を復号化して利用する手段、を備えたことを特徴とするRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理システムとする。

【0014】請求項3に記載されたシステムは、記録媒体にRFIDチップを付加したRFID搭載記録媒体を用いる情報提供システムにおいて、(1)暗号化された情報と復号鍵をサーバーより配信し、前記暗号化された情報と前記復号鍵は前記記録媒体に、前記復号鍵に対応したIDを前記RFIDチップに記録する手段、(2)前記RFID搭載記録媒体から暗号化された情報を読み取る際に、前記RFIDチップから前記IDを読み取り、前記記録媒体から読み出した復号鍵と比較し、前記IDに対応する復号化鍵である場合は前記暗号化された情報を復号化して利用し、前記IDに対応しない復号化鍵の場合は前記暗号化された情報を復

号化しない手段、を備えたことを特徴とするRFID搭載記 録媒体利用の情報保護管理システムとする。

【0015】請求項4に記載されたシステムは、前記配 信がインターネットを用いるものであることを特徴とす る請求項1乃至3記載のRFID搭載記録媒体利用の情報保 護管理システムとする。

【0016】請求項5に記載されたシステムは、前記配 信が専用線を用いるものであることを特徴とする請求項 1 乃至3記載のRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理シ ステムとする。

【0017】請求項6に記載されたシステムは、前記配 信が無線を用いるものであることを特徴とする請求項1 乃至3記載のRFID搭載記録媒体利用の情報保護管理シス テムとする。

【0018】本発明では、RFIDチップを搭載した記録媒 体 (RFID搭載記録媒体) を用い、情報を暗号化して記録 媒体に記録し、RFIDチップに復号化鍵を書き込む手段な とを備えたシステムを構築する。本発明では基本的に情 **報提供者側が復号化鍵をユーザーに提供する。もちろ** ん、情報製作者と復号化鍵を配信する鍵提供者が異なっ ていてもよい。重要な点は、末端のユーザーが直接復号 化鍵を目にすることができないシステムにすることであ る。

【0019】情報提供者は情報を暗号化してRFID搭載記 **録媒体に記録して提供する。一方、ユーザーはレコード** 店やビデオ店などの店頭からRFID搭載記録媒体を入手す る。RFID搭載記録媒体には通常、暗号化された情報が記 録されている。ユーザーは、入手したRFID搭載記録媒体 のうち、利用したい情報に対する鍵を情報提供者に要求 する。インターネットを用いる場合には、インターネッ トより鍵が配信され、オンライン状態で直接RFID搭載記 録媒体のRFIDに書き込まれる。店頭で鍵を受ける場合に は、ユーザーは鍵を書き込んでもらうRFID搭載記録媒体 を店に持って行き、店員を通して無線(RFID入出力装 間)でRFIDに鍵を書き込んでもらう。鍵は基本的には情 報ごとに用意される。

【0020】ユーザーが暗号化情報を利用するときは通 常の記録媒体と同じ扱い方をすればよいが、RFID搭載記 **録媒体用プレイヤーはRF1D入出力装置が内蔵されてるも** のでなければならない。なぜなら、鍵はRFIDに記録され 40 ているからである。このプレイヤーを本発明ではRFIDリ ーダーノライター付きプレイヤー(RFID入出力装置付き プレイヤー) と呼ぶ。RFID入出力装置でRFIDより読み取 った鍵を用い、プレイヤーは暗号化情報を記録媒体から 読み取ると同時に、RFIDに記録されている鍵を用いてデ コーダーで復号化し、暗号化情報を元の情報にして出力 装置で出力する。

【0021】本発明の情報保護管理システムでユーザー が用いる装置は次のようなハードウェア構成である。RF ID搭載記録媒体のRFIDは、CPU、セキュリティ処理ソフ 50 れもリード・ライト可能なメモリであるが、通常のRAM

トウェアを記録したROM、復号化鍵を記録する不揮発性 メモリ、予備のメモリであるRAMおよびアンテナから構 成される。一方、RFID入出力装置はRFIDとアンテナから 構成される。またRFID入出力装置を含むプレイヤーには デコーダー (暗号解読ソフトウェア内蔵ICチップ) が 搭載されていて、RFID搭載記録媒体から読み取った鍵を 用いて、暗号化情報の暗号解読を行う。

【0022】先に情報ごとに鍵が異なると述べたが、こ の情報を識別するために情報ごとに I Dを付け、記録媒 体とRFIDに記録する。記録媒体にヘッダーを設け、情報 の記録位置 (アドレス) とともに I D (情報 I D) を記 録する。なお、媒体に対する識別子である媒体IDもへ ッダーに記録しておく。

【0023】インターネットまたは無線で鍵をダウンロ ードする際、ユーザーはID(情報識別子、情報ID) と媒体IDを提供者側に知らせることにより、IDに対 応する鍵と1Dがダウンロードされ、RFIDに記録され る。RFID搭載記録媒体から情報を読み取る際、記録媒体 の I DとRFIDチップの I Dが一致しない場合には、不正 記録媒体として暗号化情報の復号化は行われない。

### [0024]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図を用いて 具体的に説明する。図1は、発明のハードウェアから見 たシステム構成図である。RFID記録媒体1は情報記録面1 30 (記録媒体) 、RFIDチップ110 (RFID) およびアンテ ナ120から構成され、アンテナはRFIDに接続されてい る。アンテナの長さによって電波の届く距離が異なる。 本発明の情報保護管理システムにおいては、プレイヤー 2にRFID入出力装置210が内蔵されたものを使用するが、 RFID入出力装置210はRFID搭載記録媒体1同様にRFIDチッ プ211とアンテナ212から構成されている。アンテナはRF IDに内蔵させていてもよいが、小型のチップのために、 アンテナ120、212がないとの電波の届く距離(動作距 離) はコンマ数ミリメーター程度で、プレイヤーをデザ インするときの制約となるおそれがある。そこで、本発 明の形態では記録媒体130に影響のないように円形のア ンテナを外付けの形で取り付けてある。本発明の形態で は、電波の届く範囲(動作距離)を2~3センチメータ ーに延ばすことができる。また本発明で使用するRFID11 0、211の仕様の一例を以下に挙げる。

: IS014443-B

CPU: 8bits

不揮発性メモリ : 32Kbits

ROM : 23Kbits RAM : 1Kbits

【0025】RFは "Radio Frequency" の略で、電波周 波数の規格はIS014443-Bとしている。不揮発性メモリと RAMは基本的に違いはないが、前者には鍵を保存し、後 者は予備 (例えば、 I Dの保存) として使用する。いず と異なり、不揮発性のメモリである。上記のRAM、不揮発性メモリのメモリサイズは一例であり、鍵の長さやIDの長さ、あるいはその個数によって使用するメモリサイズは異なる。ROMにはセキュリティ処理用ソフトウェアが記録されていて、不正アクセスを防止する。

【0026】プレイヤー2には記録媒体から暗号化情報を読み取るためのヘッド(CDやDVDの場合には光学式読み取り式ヘッド)が付いているが、図では省略してある。記録媒体130から読み取った暗号化情報は、RFID入力装置(RFID211)で読み取った鍵で復号化を行うが、この復号化を行っているのがデコーダー230(暗号解読ソフトウェア内蔵のICチップ)である。

【0027】図の例では、プレイヤー2で復号化した情報の出力先をパソコン3 (PC) としている。すなわちユーザーが目にする (あるいは耳にする) 結果は、パソコンに接続のディスプレイやスピーカー (図示省略) に出力された映像や音である。

【0028】なお、本発明では記録媒体に情報の書き込み(追記)を行う形態も可能である。その場合にはプレイヤーには記録媒体に対するリード機能だけでなく、ラ20イト機能も必要である(例えば、CD-RやDVD-Rなど)。またRFID搭載の磁気記録媒体とRFID入力装置内蔵のハードディスクを用いれば、ハードディスクに対しても本発明の情報保護管理システムが利用できる。取り外し型のハードディスクも可能あるが、本発明の主旨にあった大容量記録媒体としては光磁気記録媒体(MO、MD)が好ましい。

【0029】ユーザーが暗号化情報を復号化するための鍵をインターネット9より受け取るには、まず PC3で鍵提供者のサイトに接続し、媒体IDと情報IDを情報 30提供者側に知らせる。情報提供者側はその情報に基づき、対応する鍵をインターネットで配信し、ユーザー側はPCを介して直接鍵をプレイヤー2のRFID211に送信する。RFID211は入力情報(この場合は鍵)に対してセキュリティ処理を行い、セキュリティ上問題ないときにはRFID110に送信する。RFID110は入力情報に対してセキュリティ処理を行い、問題がない場合はRFID110の不揮発性メモリに鍵を書き込む。これにより、ユーザーは鍵に対応する情報が利用できるようになる。

【0030】記録媒体に書き込み可能なプレイヤー2を使用する場合には、ユーザーは情報を直接受けることができ、情報提供者から送られてくる暗号化情報と鍵に対し、鍵はRFID110に書き込み、暗号化情報は記録媒体130に書き込む。鍵と暗号化情報を分割して記録し、しかも鍵をRFID110に記録するために、記録媒体130に記録された暗号化情報がコピーされても、RFID110の鍵はコピーされることはないから、コピーによる情報の不正利用はできない。鍵や情報の書き込みは本発明の情報保護管理システムが自動的に行うために、鍵がユーザーに知られることはない。

【0031】図2は、RFID搭載記録媒体のデータ構造の一例である。記録媒体130にはヘッダーHと暗号化情報 (データ)とから構成される。商品番号と媒体1Dでこの媒体を特定できる。個別情報記録欄に情報の識別子であるIDnと暗号化情報の記録位置であるアドレスPnが登録されていて、暗号化情報CnをPnで直接ポイントしている(図ではnは数値)。暗号化情報CnはヘッダーHn付きで暗号化されている。ユーザーが望む情報に対する鍵を入手する場合、鍵提供者に知らせる情報は商品番号(場合によっては媒体ID)と情報ID(ID1、ID2等)である。一方、RFID110の不揮発性メモリに鍵Knを記録し、RAMにIDnを記録する。KnとIDnは1対1の関係にある。

【0032】IDnとKnを同時に受信する形態では、IDnは記録媒体130とRFID110に書き込む。暗号化情報を読み取るときには、復号化の前にまず前記の両IDnを比較し、一致する場合にのみ復号化を行う。すなわち、IDnは単に情報を識別するだけでなく、情報保護の働きも持っている。

【0033】本発明では鍵だけでなく、情報も同時に配信することができる。例えば図の例では、ユーザーが提供者側から暗号化情報CJ、鍵KJ、情報識別子IDJを同時に受信し、プレイヤーがそれぞれの情報(データ)を①、②、③の順序でそれぞれの保存場所に記録する。このとき情報保護管理システムは、すでに情報が記録されている場所に重複して情報が書き出されないようにチェックする。なお情報識別子IDJや暗号化情報CJを記録媒体130に書き出す形態においては、プレイヤーにリード・ライト機能が備わっていることが必要である(例えば、CD-Rなど)。

[0034]

【実施例】図3は、本発明における情報(音楽、映像、ゲームソフトなど)とRFID搭載記録媒体の流れを示した一例である。ユーザー5は店6(レコード店やビデオ店など)で暗号化された情報を含むRFID搭載記録媒体1を購入650し、自宅のプレイヤー52で実行し、記録媒体の情報を楽しむことができる。RFID搭載記録媒体1の情報は暗号化されているために、鍵のない情報は利用することができない。そこで、インターネットで鍵提供者7のサーバーS7に接続し、商品番号、媒体ID、情報IDを送信570し、購入したい情報に対応した鍵を要求する。要求を受けた鍵提供者7は鍵を配信750する。鍵はプレイヤー52によってRFIDに書き込まれる。

【0035】一方、インターネット9に接続できないユーザー5の場合には、インターネットから鍵の提供を受けられないため、利用した情報がある場合には、RFID搭載記録媒体1を店6に持ち込み561、店のプレイヤー62で鍵をRFIDに書き込んでもらう。この例では、鍵は店が管50理しているのではなく、鍵提供者7から配信してもらう

形態にしている。すなわち、店はインターネットを通じ て鍵提供者のサーバーS7に接続し、ユーザーの望む情報 に対する商品番号、媒体 I D、情報 I Dなどを送信670 する。サーバーS7は要請のあった情報に対する鍵を配信 760する。鍵を受けたプレイヤー62はRFID搭載記録媒体1 のRFIDに鍵を費き込む。ユーザーは鍵の費き込まれたRF ID搭載記録媒体1を家に持ち帰り651、家のプレイヤー52 で鍵の記録されている情報を再生して楽しむことができ

【0036】同様の手順で鍵だけでなく、情報の提供も 10 店やインターネットを通じて受けることができる。ただ し、ユーザーが自宅でインターネットを通じて情報を受 ける場合には、プレイヤー52はRFID搭載記録媒体の記録 媒体に情報が書き込める機能を有している必要がある。 なお課金については本発明の範疇でないから、ここでは 省略する。

### [0037]

【発明の効果】本発明はRFID記録媒体を用いることによ って、コピーによる情報の不正使用を防止し、情報の保 護管理を可能にしたシステムである。情報は暗号化され 20 て記録媒体に記録され、鍵(暗号解読鍵)あるいはID コードは、RFIDチップに記録されているために、記録媒 体の暗号化情報をコピーできても、鍵はコピーできな い。従って、コピーされた暗号化情報が不正に利用され ることはない。

【0038】記録媒体の大容量化が進むなか、1枚の記 録媒体に多数の情報 (例えば音楽の場合には数十曲) が 同時に記録できる。しかし、ユーザーにしてみれば、必 ずしもすべてが欲しいわけではない。これに対して、本 発明では依しい情報のみを選択して鍵を購入する形態で 30 情報を提供している。もちろん、初期時は記録媒体も購 入しなければならないが、安く手に入る。さらに情報を 追加して利用したい場合には、インターネットで鍵のみ を購入すればよいから手順が楽である。しかも記録媒体 の購入が不要であるために、単体の記録媒体で情報を購 入するよりもはるかに安価で入手可能となる。

【0039】一方、情報提供者側にしてみれば、複数の 情報を同時にコピーした記録媒体をユーザーに提供する 形態がとれるために、効率のよい商品製作が可能とな る。またユーザーに提供する情報の組み合わせによって 40 ユーザーニーズを刺激する商品を企画・製作できる。 し かも、初めは購入したくない情報も同一の記録媒体に存 在することによって、ユーザーが新たに追加注文してく る機会が増加することも期待できる。その場合にも、媒 体はすでにユーザーの手元にあるから、鍵のみの販売で よく、商品流通の簡素化が可能であり、効率的な販売戦 略が立てられる。追記型あるいは全面書き込み型の販売 も可能であり、効率的かつ効果的な商品販売が実現でき る。

【0040】このような情報の販売方法が可能なのも、 本発明の情報保護管理システムによって、情報がコピー による不正使用されることに対して完全防備されている からである。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のRFID搭載記録媒体利用のダウンロード 型情報保護管理システムのブロック図である。

【図2】本発明の情報保護管理システムで用いるRFID搭 載記録媒体のデータ構造の一例を説明するための図であ

【図3】本発明の情報保護管理システムにおけるRFID搭 載記録媒体と情報の流れを説明するための図である。 【符号の説明】

RFID搭載記錄媒体(RFID搭載記錄媒体:CD、 1 DVDなど)

RFIDチップ 110

アンテナ(タグ) 120

記錄媒体面(記錄媒体) 130

RFIDリーダー/ライター付きプレイヤー

(RFID入出力装置付きプレイヤー)

RFIDリーダー/ライター(RFID入出力装置) 210

211 RFIDチップ

アンテナ (タグ) 212

デコーダー (ハードウェア化された暗号解読 230 ソフトウェア)

3 パソコン (PC)

ユーザー (顧客) 5

RFID入出力装置付きプレイヤー 5 2

561 持ち込み

570 送信

PC5 パソコン

店(レコード店、ビデオ店など) 6

RFID入出力装置付きプレイヤー 6 2

650 購入

651 持ち帰り

670 送信

PC6 パソコン

鍵提供者 7

配信 750

760 配信

S 7 サーバー

インターネット 9


H、Hn ヘッダー


ポインタ(暗号化情報が記録されている先頭 P n のアドレス)


情報識別子(情報ID) IDn

鍵(復号化鍵、暗号解読鍵) Κn

媒体 I D 媒体識別子







フロントページの続き

F ターム(参考) 5B035 AA13 BB09 BC05 CA23 5J104 AA13 AA16 EA16 NA02 NA27 NA37 PA07